



Scan QR Code

VFD4A8MS23ANSAA

VARIADOR DE FREC. 1HP/0.75kW (5Amp.) TRIF. 200-240VAC

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL > VARIADORES DE VELOCIDAD > Variadores Trifásicos



Imagen Referencial

Compacto e inteligente el nuevo estándar para los microaccionamientos

El sector de la automatización sigue enfrentándose a retos como la creciente competencia y el aumento de los costes. Además de mejorar la productividad y reducir la mano de obra, la fuerza motriz de la automatización se está desplazando hacia una mayor eficiencia una calidad óptima y, lo que es más importante, flexibilidad y compatibilidad para una amplia gama de aplicaciones.

Las series MH300 y MS300 de Delta son una nueva generación de accionamientos de control vectorial compactos y de alto rendimiento que heredan la tecnología de accionamiento superior de Delta, todo ello en un accionamiento compacto que ha reducido su tamaño en un 40%.

Una variedad de funciones esenciales están incorporadas de serie, incluyendo: Capacidad de PLC para necesidades de programación sencillas, una ranura de comunicación para varias tarjetas de comunicación, y un puerto USB para que las cargas y descargas de datos sean rápidas y rápida y fácil.

Esto ahorra la necesidad de hardware adicional, a la vez que proporciona más espacio de instalación para el armario eléctrico.

Otras características clave son: Compatibilidad con el control de motores IM y PM para una mayor flexibilidad de aplicación, una función STO para garantizar un funcionamiento sin problemas y proteger las instalaciones de daños, y un proceso de cableado simplificado con un nuevo diseño de cableado sin tornillos de los bloques de terminales para una rápida instalación.

Ahorrando espacio, reduciendo el tiempo de configuración y cableado, y proporcionando un sistema de alta eficiencia y estabilidad, los MH300 y MS300 son la clave para mejorar la competitividad en el mercado y garantizar el éxito.

ESPECIFICACIONES

Serie	MS300
Voltaje	230 VAC
Nº Fases	3
Potencia Nominal	1 HP
Frecuencia de Salida	599 Hz
Dimensiones	(A)144x(An)69x(Pr)128 mm
Grado de Protección	IP20
Tipo de Frenado	-

REFERENCIAS

Ficha técnica de fabricante	Datasheet
-----------------------------	---------------------------